

**PINTURAS PARA PARQUET**



## ÍNDICE

- pág. 3** Pinturas para parquet
- pág. 4** Tintes transparentes uniformantes para parquet
- pág. 5** Proceso acuoso
- pág. 6** Proceso poliuretánico bicomponente
- pág. 7** Proceso poliuretánico monocomponente
- Accesorios



## PINTURAS PARA PARQUET

Es difícil resistirse al encanto de la calidez de un piso de madera.

La madera del parquet, debido al continuo andar sobre él, requiere de cualquier modo una protección adecuada: se solicitan siempre y cada vez más, barnices elásticos con la mayor resistencia a los rayones.

Por ello es fundamental la Investigación y Desarrollo de Sayerlack.

El barniz para parquet se ha innovado continuamente en el curso de los años, pasando de los barnices al aceite, por los barnices con solventes bicomponentes, a los barnices al agua. Las exigencias del mercado requieren cualitativos estándar siempre de mayor nivel.

Sayerlack es líder en la producción de productos barnizantes para madera. Entre ellos se encuentran comprendidos también los productos para la protección del parquet. En el curso de varios años hemos adquirido un patrimonio de experiencia y profesionalidad, gracias al cual nos distinguimos en cualidad, versatilidad y confiabilidad.

Sayerlack, fuerte en la experiencia sobre el campo y en sus éxitos, produce los mejores barnices al agua poliuretánicos para parquet, alcanzando las exigencias de quienes lo utilizan, el cuidado de la salud de los mismos, y el respeto por el medio ambiente.

Dotado de una versatilidad sin par los productos Sayerlack responden a todo los tipos de exigencias, desde aquella del profesional especialista en el oficio, al amante del bricolaje.

Cuando se barnizan grandes superficies en ambientes cerrados desprovistos de instalaciones de aspiración adecuadas, como pisos de madera ya en obra dentro de habitaciones, el uso de productos con solventes puede ocasionar consecuencias desagradables.

Creando los barnices al agua para parquet hemos preservado la salud de los operarios y hemos eliminado la permanencia de olores fuertes durante varios días dentro de las habitaciones.

Los productos Hydroplus para parquet son de fácil uso, ya que son monocomponentes que sólo deben ser diluidos en agua; versátiles: ideales para la aplicación con pincel, rodillo y pistola; poseen características excepcionales de dureza y resistencia a la abrasión requeridas para este tipo de aplicaciones: las operaciones de mantenimiento son sencillas y pueden efectuarse con el mismo producto.



## TINTES TRANSPARENTES UNIFORMANTES PARA PARQUET

### AC 1810

#### TINTES AL AGUA


Tinte uniformador que permite volver a barnizar con barnices al agua, brinda un efecto uniforme sobre maderas desiguales, soluble en agua y alcohol.



### XM 7100

#### TINTES AL DISOLVENTE

Es un Tinte con buena resistencia a la luz y puede emplearse en las siguientes aplicaciones. Tinte sobre rústicos: diluir con DX 986 o DS 5 entre 1:2 y 1:10. Tinta de mortero: diluir con DT 450 o DT 446 entre 1:1 y 1:3. Atención: espesores excesivos de colorante, en particular el blanco, pueden crear problemas de adherencia.



## PROCESO ACUOSO

### AU 447 FONDO

Es un fondo al agua monocomponente adecuado para el barnizado de productos en madera para interior, está dotado de elevada transparencia y alto poder de cubrición. La buena capacidad humectante del producto, junto a su buen desaireado de la espuma, es ideal para barnizar parquet y superficies que deben ser barnizadas a rodillo y pincel. Es posible utilizarlo como estuco, empastándolo con polvo de madera y también como fondo de inmersión para pequeños objetos.

### AU 465 FONDO

Es un fondo al agua mono-componente apropiado para el barnizado de productos en madera para interior, está dotado de elevada capacidad de lijado y alto poder de cubrición. Por sus óptimas características de transparencia y humectación de las fibras de la madera, el empleo del fondo AU 465 está aconsejado en todas las situaciones en las que es deseable un color de la madera similar al que se obtiene con fondos de tipo poliuretánico.

### AF 53\*\* ACABADO

Es un fondo-acabado monocomponente transparente al agua adecuado para su empleo en parquet, donde se requiere particularmente elasticidad, dureza, resistencia a la abrasión, facilidad de aplicación con rodillo y pincel, facilidad de reparación y mantenimiento. Para las operaciones de mantenimiento sobre parquet ya barnizado sea con AF 53\*\* como con otro tipo de barnices (incluso disolventes) es suficiente efectuar un buen lijado con grano con lija 150, por consiguiente la limpieza del sustrato, para después proceder a aplicar una o dos manos de AF 53\*\* según las modalidades ya descritas.

### AF 72\*\* ACABADO

Es un fondo-acabado al agua mate apropiado para el barnizado de productos en madera para interior, de excelente resistencia química, dureza y transparencia. La buena verticalidad y dureza del AF 72\*\*, junto con su excelente resistencia química, permiten el empleo del producto en estructuras sujetas a un uso no particularmente intenso.



## PROCESO POLIURETANICO BICOMPONENTE

### TU 325 FONDO

Es un fondo aislante sin estearato de zinc y por ende perfectamente transparente, con características y aplicaciones muy particulares y específicas. Posee excepcional elasticidad, adherencia y resistencia químico-física, por lo que es indicado para barnizados “difíciles” como los de parquet y pavimentos en general. Es fácilmente aplicable con pincel y rodillo.

### TZ 66\*\* ACABADO

Es un barniz de calidad, disponible en versiones mate (20 brillo), semi-brillo (40 brillo) y brillante (70 brillo), muy elástico y al mismo tiempo duro y resistente al rayado. Contiene disolventes lentos que permiten una fácil aplicación con pincel y rodillo sin producir ampollas, estrías o retomas. Incluso en grandes superficies se obtiene siempre un barnizado compacto, uniforme en cuanto a la matización y fundamentalmente muy resistente al desgaste. Puede aplicarse en dos manos.

### TL 599 ACABADO LUSTRADO

Es un barniz brillante de calidad, muy elástico y al mismo tiempo duro y resistente a la abrasión. Contiene disolventes lentos que permiten la fácil aplicación con pincel y rodillo sin producir ampollas y “retomas”. Se aconseja la aplicación de al menos dos manos, con un lijado intermedio. Apto para exteriores.



## PROCESO POLIURETANICO MONOCOMPONENTE

### TU 11\*\* FONDO ACABADO

Es un barniz higoendurecedor listo para su empleo, muy elástico y al mismo tiempo duro y resistente al rayado; es de fácil aplicación con pincel y con rodillo sin generar ampollas, es muy uniforme en cuanto a su matización. Fundamentalmente es muy resistente al uso y por esta razón es un barniz ideal para el barnizado del parquet.

Disponibile en las versiones: semi-brillo (40 brillo) y brillante (70 y 90 brillo).

### ACCESORIOS

### XT 590 AGLOMERANTE MONOCOMPONENTE PARA PARQUET

Es un aglomerante estudiado especialmente para empastar el polvillo de la madera (obtenida del alisado del pavimento natural) y posteriormente emplastar el parquet. La aplicación de la pasta obtenida se realiza con espátula.



04/2011

Z02A07E



Sayerlack is a brand of  
Sherwin-Williams

**SHERWIN-WILLIAMS SPAIN COATINGS, S.L.U.** - C/Aldaya, 9 - Polígono Industrial Beniparrell - 46469 Beniparrell (Valencia) - España

tel. +34 96 1218980 - fax +34 96 1212026 - [info@sayerlack.es](mailto:info@sayerlack.es) - [www.sayerlack.es](http://www.sayerlack.es)

**Technical Service:** tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521 - [customerservice@sayerlack.it](mailto:customerservice@sayerlack.it)