

## FONDO BLANCO AISLANTE PARA EXTERIORES DE APLICACIÓN POR FLOW COATING



AML3905/13







## FONDO BLANCO AISLANTE PARA EXTERIORES DE APLICACIÓN POR FLOW COATING AML3905/13

Presentamos el nuevo fondo aislante para exteriores de aplicación por flow-coating AML3905/13

El sistema de lacado blanco para maderas ricas en taninos para exteriores siempre es un proceso desafiante en la industria de la carpintería. A veces, la solicitud del cliente de un acabado estético superior contrasta directamente con la necesidad de preservar las características y la durabilidad del artículo de madera.

El uso de **AML3905/13** en asociación con el impregnante blanco y el acabado de la gama Sayerlack permite la combinación perfecta de excelente apariencia y durabilidad de la madera expuesta al exterior.

**AML3905/13** es un fondo aislante de aplicación por flow-coating que resuelve el problema de la exudación de taninos y el amarillamiento debido a los extractos de la madera.

Al impregnar perfecta y profundamente la madera, este nuevo aislante permite un sellado perfecto de los taninos y extractos que se bloquean y la madera en sí se aísla perfectamente, en combinación con una un bajo encrespamiento de la fibra de la madera. Además, sus propiedades de humectación y penetración hacen del producto el fondo ideal para la adhesión entre capas.

Después del secado del producto, es posible continuar con el sistema habitual de lacado de nuestra gama, confiriéndole un aspecto y apariencia final sobresaliente.

Servicio Técnico: Ph. +39 051 770770 - Fax +39 051 770521 customerservice@sayerlack.com

Sherwin-Williams Spain Coatings, S.L.U. C/Aldaya, 9 - Polígono Industrial Beniparrell 46469 Beniparrell (Valencia) - España Ph. +34 96 1218980 - Fax +34 96 1212026 info@sayerlack.es - www.sayerlack.es Sherwin-Williams Italy S.r.I. - Export Department Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italy Ph. +39 051 770511 - Fax +39 051 770528 export@sayerlack.it - www.sayerlack.com

