



# RECUBRIMIENTOS PELABLES AL AGUA

APLICACIÓN  
Y SECADO RÁPIDOS

PROTEGE LAS  
PIEZAS TERMINADAS

FÁCIL DE QUITAR

GAMA COMPLETA DE  
SOLUCIONES PARA  
DIVERSAS NECESIDADES

# RECUBRIMIENTOS PELABLES AL AGUA

Presentamos una gama completa de recubrimientos pelables en base de agua diseñados para la protección durante los procesos de producción y trabajo, así como la manipulación y el mantenimiento diario.

## AX1200/00

Este producto se puede quitar fácilmente de los sustratos recubiertos sobre los que se ha aplicado. Especialmente adecuado en el sector del mueble de cocina, **AX1200/00** protege los recubrimientos de poliuretano de alto brillo o poliéster y los soportes de papeles de melamina durante la producción y/o el transporte. Aplicación con rodillo o brocha.

## AXV2350/00

Para la protección temporal en la producción de artículos cubiertos de papel de melamina, **AXV2350/00** es la elección perfecta. Aún más fácil de quitar, ayuda a proteger los daños o las huellas dactilares que pueden ocurrir con el manejo frecuente de artículos recubiertos por una cara. Aplicación con rodillo o brocha.

## AXL3892/00

Un producto ecológico, hecho con resinas producidas a partir de fuentes sostenibles. **AXL3892/00** es la mejor solución cuando se necesita una adhesión excepcional y una elevada resistencia química. Adecuado para la protección a largo plazo de la cabina de pintura y otros equipos, facilita y acelera la limpieza periódica. Aplicación por pulverización o brocha.

CÓDIGO DE PRODUCTO	PROTECCIÓN	SUSTRATOS	ADHESIÓN	CANTIDAD RECOMENDADA	TIEMPO DE SECADO (20 65% u.r.)
<b>AXV2350/00</b>	Corto plazo	Acabados brillo, melaminas	6,5	80-100 gr/m <sup>2</sup>	1 h
<b>AX1200/00</b>	Corto/Medio plazo	Acabados brillo, melaminas, cristal	7	80-100 gr/m <sup>2</sup>	1 h
<b>AXL3892/00</b>	Largo plazo	PVC, melaminas, superficies barnizadas a pistola al agua o al disolvente	8	120-150 gr/m <sup>2</sup>	1,5 h

NOTA: Debido a la gran variedad de productos disponibles en el mercado, siempre recomendamos una verificación preliminar para evaluar la idoneidad de este producto en el sustrato.

Servicio Técnico: Ph. +39 051 770770 - Fax +39 051 770521 customerservice@sayerlack.com

### Sherwin-Williams Spain Coatings, S.L.U.

C/Aldaya, 9 - Polígono Industrial Beniparrell  
46469 Beniparrell (Valencia) - España  
Ph. +34 96 1218980 - Fax +34 96 1212026  
info@sayerlack.es - www.sayerlack.es

### Sherwin-Williams Italy S.r.l. - Export Department

Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italy  
Ph. +39 051 770511 - Fax +39 051 770528  
export@sayerlack.it - www.sayerlack.com



Sayerlack is a brand of The Sherwin Williams Company